

TOOTEUUDIS

PEITHINGEDE JA -SULGURIGA KLASSIFITSEERITUD UKSED

SWEDOOR®



PEITHINGEDE JA -SULGURIGA KLASSIFITSEERITUD UKSED



PEITHINGEDE JA -SULGURIGA SISEUKSED LOOVAD AJATULT STIILSE TERVIKU

Peidetud hinged ja peidetud liugvarrega ukse-sulgur sobivad ideaalselt modernsesse ruumi, kus rõhk on minimalismil. Kui uks on suletud, ei ole hinged ega sulgur nähtavad. Seni on peithinged olnud saadaval vaid Swedoori standardsetele siseustele, kuid nüüd on need olemas ka tule- ja helitõkkeustele.



VASTUPIDAV JA TESTITUD KVALITEET

Juba tootearenduse varajases etapis testime uste helineeldumisomadusi, löögikindlust ja mehaanilist tugevust. Kõik meie tooted vastavad ettenähtud kasutusnõuetele ning on testitud vastavalt standarditele.

KAASAEGSED LAHENDUSED

Lävepakkudeta kodu on minimalistliku esteetika oluline osa. Peithingedega ustele saab paigaldada ka allalaskuva uksetihendi, mis vähendab heli ning ukse ja põrand vahelt häiriva valguse ja tolmu levikut ühest ruumist teise. Ukse sulgemisel langeb tihend ukselehe alumisest servast põrandale.

PEITHINGEDE JA -SULGURIGA KLASSIFITSEERITUD UKSED



Seadistamine

külgmine reguleerimine +/- 3 mm
kõrguse reguleerimine +/- 3 mm
sügavuse reguleerimine +/- 1 mm

Tehnilised andmed ja omadused		Liugvarrega peitsulgur
Sujuvalt reguleeritav sulgemisjõud		EN 2-4
Ukselehe paksus	>40 mm	x
Ukselehe paksus	>50 mm	x
Maksimaalne lubatud ukselehe kaal (kg)		100
Sama mudel nii vasaku kui ka parema käe ustele		x
Veovars	Liugveovars	x
Sulgemiskiirus sujuvalt reguleeritav		
Reguleerimiskruvi või ventiiliga		x
Riivistumiskiirus sujuvalt reguleeritav		
Ventiiliga		x
Mehaaniline avanemispidur		x
Lahtihoiufunktsioon		valikuna
Maksimaalne avanemisnurk (sõltub ukse konstruktsioonist)		umbes 120 kraadi
Kaal (kg)		1,3
Mõõdud	Pikkus (mm)	277
	Paigaldussügavus (mm)	32
	Kõrgus (mm)	42
Uksesulgur testitud vastavalt standardile EN 1154		
Lahtihoiumehhanismid testitud vastavalt standardile EN 1156		
Sulgemisliikumise sünkronisaator testitud vastavalt standardile EN 1158		