




Toimivusdeklaratsioon (DoP)
DoP No. JL2025146ED
25

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood :	ALED-77-F130SA/EU-AB, ALED-77-F130SA/EU-AH, ALED-77-F130SA/EU-AB-S45, ALED-77-F130SA/EU-AH-S45,	
Tüübi :	VÄLIS-TULETÖKKKEUKSED ADVANCE-LINE ED Silence Klaasita üksikuks, <20 % klaasiga üksikuks, >20 % klaasiga üksikuks, Silence laiendi. Vaata: Annex 1. Product Naming Statement_v2	
Kavandatud kasutusala(d) :	Välis-tuletõkkeuks tule- ja/või suitsutõkkeseksioonide ja/või evakuatsiooniteede eraldamiseks elamutes ja kommertsrajatistes	
Tootja:	JELD-WEN Sverige AB, Förrådgatan, SE - 265 81 ÅSTORP, Sweden www.jeld-wen.biz	
Volitatud esindaja:	N/A	
AVCP süsteem 1	Vastavalt standardile EN 16034:2014 on toodete teavitatud sertifitseerimiseasutus DBI Certification A/S, nr. 2531 teostanud: - ehitustoote toimivuse hindamine tüübikatssetuste (k.a proovivõtt), tüübiarvutuse, tabelisse kantud väärtuste või kirjeldava dokumentatsiooni põhjal. Testide tulemused on vastavuses tulekindluse EN 1634-1 ja suitsupidavuse EN 1634-3 normidega. - tootmisettevõtte esialgne kontrollimine ja tehase tootmisohje, - tehase tootmisohje pidev järelevalve, hindamine ja atesteerimine ning sertifikaadi väljastamine toote toimivuse püsivuse kohta.	
Toimivuse püsivuse sertifikaat / CE	2531-CPR-CDB10001	
AVCP süsteem 3	Teavitatud katselabor teostab / Teavitatud asutuse nr.	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
	A = RISE Research Institutes of Sweden AB / Nr. 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = TÜV Eesti OÜ / Nr. 1526	
	C = Force Technology / Nr. 0199	
	D =	





Deklareeritud toimingus		ADVANCE-LINE ED Silence, Silence laiendi				
		ALED-77-F130SA/EU-AB-S45		ALED-77-F130SA/EU-AH-S45		Katselabor teostab
		Klaasita ükikuks	Klaasiga üksikuks	Klaasita ükikuks	Klaasiga ükikuks	
AVCP süsteem 1	Tulepüüvisus	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	-
	Suitsupidavus	S _a	S _a	S _a	S _a	-
	Vabastusvõime	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Isesulgumine	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Vabastusvõime kestvus	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Isesulgumisevõime kestvus,					
	- vastupidavus lagunemisele (tsükiline katsetamine)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	- vastupidavus vananemisele (korrosioonile)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Veepidavus	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Ohtlikud ained	-	-	-	-	-
AVCP süsteem 3	Vastupidavus tuulekoormusele	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Löögikindlus	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Ohutusseadiste kandevõime	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Kõrgus	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Vabastusvõime	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Heliisolatsioonivõime	41 (-2; -6) dB	40 (-1; -4) dB	43 (-3; -8) dB	42 (-2; -4) dB	C
	Soojusjuhtivus	1,1 W/m ² K	1,5 W/m ² K	1,1 W/m ² K	1,5 W/m ² K	A
	Kiirgusomadused g	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Kiirgusomadused LT	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Õhu läbilaskvus	NPD	NPD	NPD	NPD	-



Lühendid:

DoP = Declaration of performance / Toimivusdeklaratsioon

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem

NPD = no performance determined / toimivust ei ole kindlaks määratud

N/A = not applicable / ei ole kohaldatav

¹⁾ "A" kehtib ainult siis, kui see on paigaldatud koos veeninaga.


Ukseella, -silma või -piduri paigaldamine võib vähendada helipidavust kuni 2 dB võrra.

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

James Dadd,
VP Product & Marketing, Europe
(Nimi ja ametikoht)

25/2/25
.....
(Väljaandmise koht ja kuupäev)


.....
(Allkiri)