

Sileuks 54mm FCORE FS6 EI30/Rw38dB/S200



Paarisuks

Kasutuskoht Eluhooned ja ühiskondlikud hooned: koolid, kontorid, meditsiinasutused jne, kus on nõutud tulekindlus EI30, suitsukindlus Sa või S200 ja heikindlusklass 30dB, min Rw35dB

Maksimummõõt Ukseleht M 13 x 24 M, paarisuksel M 26 x 24

Viimistlus Värv, spoon või laminaat

Ukse serv Mantelserv. (H; 2H; 1H; 1J või RST kate)



Klaasiava M10x21 ukselehe maksimaalne klaasiava mõõt 615 x 1630 mm.
Tehniline klaas nt. Pyrostop 15 mm

Kaitseplaat (jalaplekk) RST või alumiinium.

Leng Standardina puidust leng 68, 92, 120 ja 131 mm. Erilaiuses lengi maksimaalne sügavus 200 mm (5 mm sammuga). Lengi kaitse RST - h = 900 või 1200 mm.

Lävepakk Tamm 22 x 92 mm või mehhaaniline allalaskuv lävi.



Hinged Ripphinged NTR 110x30 (min 3 tk); tsingitud või kroom.

Lukk Assa 565 või LC190, vasturaud LP732. Võimalik paigaldada ka muu siseukse lukukorpus (vastavalt sertifikaadile), mille esipaneeli laius maksimaalselt 24 mm.

a- ja b-mõõt a = 54 mm b = 26 mm

Kaal 10 M uksel umbes 52 kg, leng 9 kg