



Toimivusdeklaratsioon (DoP)
DoP No. JL2024129ED
24

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood :	ALED-60-F130SA/EU, ALED-60-F130SA/EU-S28, ALED-60-F130SA/EU-T28, ALED-60-F130SA/EU-S28T28	
Tüübi :	VÄLIS-TULETÖKKEUKSED ADVANCE-LINE ED Klaasita üksikuks, <20 % klaasiga üksikuks, >20 % klaasiga üksikuks, koos laiendi ja/või ülaaknaga. Vaata: Annex 1. Product Naming Statement_v2	
Kavandatud kasutusala(d) :	Välis-tuletõkkeuks tule- ja/või suitsutõkkeseptsioonide ja/või evakuaatsiooniteede eraldamiseks elamutes ja kommertsrajatistes	
Tootja:	JELD-WEN Sverige AB, Förrådgatan, SE - 265 81 ÅSTORP, Sweden www.jeld-wen.biz	
Volitatud esindaja:	N/A	
AVCP süsteem 1	Vastavalt standardile EN 16034:2014 on toodete teavitatud sertifitseerimiseasutus DBI Certification A/S, nr. 2531 teostanud: - ehitustoote toimivuse hindamine tüübikatsetuste (k.a proovivõtt), tüübiarvutuse, tabelisse kantud väärtuste või kirjeldava dokumentatsiooni põhjal. Testide tulemused on vastavuses tulekindluse EN 1634-1 ja suitsupidavuse EN 1634-3 normidega. - tootmisettevõtte esialgne kontrollimine ja tehase tootmisohje, - tehase tootmisohje pidev järelevalve, hindamine ja atesteerimine ning sertifikaadi väljastamine toote toimivuse püsivuse kohta.	
Toimivuse püsivuse sertifikaat /CE	2531-CPR-CDB10001	
AVCP süsteem 3	Teavitatud katselabor teostab / Teavitatud asutuse nr.	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
	A = RISE Research Institutes of Sweden AB / Nr. 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = TÜV Eesti OÜ / Nr. 1526	
	C = Force Technology / Nr. 0199	
	D =	

Deklareeritud toimivus		ADVANCE-LINE ED			Katselabor teostab
		ALED-60-F130SA/EU			
		Klaasita üksikuks 	<20 % klaasiga üksikuks 	>20 % klaasiga üksikuks 	
AVCP süsteem 1	Tulepüsimine	EL ₁ 30	EL ₁ 30	EL ₁ 30	-
	Suitsupidavus	S _a	S _a	S _a	-
	Vabastusvõime	NPD	NPD	NPD	-
	Isesulgumine	NPD	NPD	NPD	-
	Vabastusvõime kestvus	NPD	NPD	NPD	-
	Isesulgumisevõime kestvus,				
	- vastupidavus lagunemisele (tsükliline katsetamine)	NPD	NPD	NPD	-
	- vastupidavus vananemisele (korrosioonile)	NPD	NPD	NPD	-
AVCP süsteem 3	Veepidavus (väljapoole avanev)	4A ¹⁾ / 7B	4A ¹⁾ / 7B	4A ¹⁾ / 7B	A/B
	Veepidavus (sissepoole avanev)	3A ¹⁾ / 7B	3A ¹⁾ / 7B	3A ¹⁾ / 7B	A
	Ohtlikud ained	-	-	-	-
	Vastupidavus tuulekoormusele (väljapoole avanev)	C4	C4	C4	B
	Vastupidavus tuulekoormusele (sissepoole avanev)	C3	C3	C3	A
	Löögikindlus	NPD	NPD	NPD	-
	Ohutusseadiste kandevõime	NPD	NPD	NPD	-
	Kõrgus	NPD	NPD	NPD	-
	Vabastusvõime	NPD	NPD	NPD	-
	Heliisolatsioonivõime	29 (-3,-5) dB	29 (-3,-5) dB	36 (-3; -6) dB	C
	Soojusjuhtivus	0,88 W/m²K	1,50 W/m²K	1,50 W/m²K	A
	Kiirgusomadused g	NPD	NPD	NPD	-
	Kiirgusomadused LT	NPD	NPD	NPD	-
	Õhu läbilaskvus	4	4	4	A/B



Deklareeritud toimivus		ADVANCE-LINE ED koos laiendi ja/või ülaaknaga						Katselabor teostab
		ALED-60-F130SA/EU-S28		ALED-60-F130SA/EU-T28		ALED-60-F130SA/EU-S28T28		
		koos laiendiga	koos laiendiga	koos ülaaken	koos ülaaken	koos laiendiga + ülaaknaga	koos laiendiga + ülaaken	
								
AVCP süsteem 1	Tulepüsivus	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	-
	Suitsupidavus	S _a	S _a	S _a	S _a	S _a	S _a	-
	Vabastusvõime	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Isesulgumine	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Vabastusvõime kestvus	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Isesulgumisvõime kestvus,							
	- vastupidavus lagunemisele (tsükliline katsetamine)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
- vastupidavus vananemisele (korrosioonile)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-	
AVCP süsteem 3	Veepidavus	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Ohtlikud ained	-	-	-	-	-	-	-
	Vastupidavus tuulekoormusele	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Löögikindlus	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Ohutusseadiste kandevõime	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Kõrgus	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Vabastusvõime	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Heliisolatsioonivõime	29 (-3; -5) dB	29 (-3; -5) dB	29 (-3; -5) dB	29 (-3; -5) dB	30 (-3; -6) dB	30 (-3; -6) dB	C
	Soojusjuhtivus	1,1 W/m²K	1,5 W/m²K	1,0 W/m²K	1,5 W/m²K	1,2 W/m²K	1,5 W/m²K	A
	Kiirgusomadused g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Kiirgusomadused LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Õhu läbilaskvus	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-



Lühendid:

DoP = Declaration of performance / Toimivusdeklaratsioon

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem

NPD = no performance determined / toimivust ei ole kindlaks määratud

N/A = not applicable / ei ole kohaldatav

1) "A" kehtib ainult siis, kui see on paigaldatud koos veeninaga.

Ukseella, -silma või -piduri paigaldamine võib vähendada helipidavust kuni 2 dB võrra.

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

James Dadd,
VP Product & Marketing, Europe
(Nimi ja ametikoht)

2/12/24

(Väljaandmise koht ja kuupäev)

d.24

(Allkiri)