

Sileuks 54mm S7 Rw42dB

**Kasutuskoht**

Ühiskondlikud hooned: koolid, kontorid, meditsiinasutused jne, kus on nõutud heikindlusklass 35dB, min Rw39dB

Maksimummõõt

Ukseleht M 13 x 24 M, paarisuksel M 26 x 24

Viimistlus

Värv, spoon või laminaat

Ukse serv

Mantelserv. (H; 2H; 1H; 1J või RST kate)

**Klaasiava**

-

Kaitseplaat (jalaplekk)

RST või alumiinium.

Leng

Standardina puidust leng 68, 92, 120 ja 131 mm. Erilaiuses lengi maksimaalne sügavus 200 mm (5 mm sammuga). Lengi kaitse RST - h = 900 või 1200 mm.

Lävepakk

Tamm 22 x 92 mm või mehhaaniline allalaskuv lävi.

**Hinged**

Ripphinged NTR 110x30 (min 3 tk); tsingitud või kroom.

Lukk

Assa 565 või LC190, vasturaud LP732. Võimalik paigaldada ka muu siseukse lukukorpus, mille esipaneeli laius maksimaalselt 24 mm.

a- ja b-mõõt

a = 54 mm b = 26 mm

Kaal

10 M uksel umbes 61 kg, leng 9 kg