

CRAFT massiivne tahvelluks



Mudelid	MANTELSERVAGA: 101, 102, 104, 105, 122, 124, 127 LÜKANDUKSED: 101 Slide SIRGE SERVAGA: 03, 04, 04N, SP6
Kasutuskoh	Eluruumide siseuks
Konstruksioon	Liimpuit kaetud HDFiga, servad ja viilung MDF, pind värvitud.
Ukselehe paksus	40 mm
Mõõt	MANTELSERVAGA: Üksikuks 7-10 x 21 M (ukseleht 625/725/825/925 x 2040 mm) Üksikuks 7-9 x 20 M (ukseleht 625/725/825 x 1940 mm) – <i>modelid 101 ja 124, 102</i> Laiend 3 x 21 M (ukseleht 295 x 2040 mm) – <i>modelitele 101, 102, 104, 105</i> Paarisuks 13/15 x 21 M (ukselehed 605 + 615 / 705 + 715 x 2040 mm) – <i>modelid 101, 102, 104, 105</i> Erimõõdus üksikuks lengi välismõõduga* 590...1190 x 1790...2290 mm Erimõõdus paarisuks lengi välismõõduga* 1190...1990 x 1790...2290 mm * <i>Erimõõdus uksi müüakse ainult koos lengiga!</i> - <i>modelid 101, 102 ja 105</i> LÜKANDUKS: 725/825/925 x 2040 mm, 925/1025 x 2150 mm SIRGE SERVAGA: 7-10 x 21 M (ukseleht 625/725/825/925 x 2040 mm) 7-10 x 20 M (ukseleht 625/725/825/925 x 1940 mm)
Viimistlus	Vaikimisi valge NCS S 0502-Y, eritoon NCS S valikust.
Ukselehe serv	Mantelserv või sirge serv.
Klaasing	Kirgas, satiin või musterklaas Chinchilla.
Leng	MANTELSERVAGA UKSELE: modelid 602; 603 tihendiga; 613 oksavaba, tihendiga.

CRAFT massiivne tahvelluks



Craft 04N

	SIRGE SERVAGA UKSELE: mudelid 710 <i>snap-in</i> hingedega, tihendiga; 720 peithingedega, tihendiga.
Lävi	MANTELSERVAGA UKSELE: lakitud tamm 68 või 92 mm või alla laskuv tihend. SIRGE SERVAGA UKSELE: lakitud tamm 93 mm või alla laskuv tihend. <i>Saab paigaldada ka ilma lävepakuta.</i>
Hinged	Vaikimisi: siseukse hinged Abloy FT65 (2 tk). Valikuna: peithinged (2 tk) – hõbedane, must või valge või rippHINGED Abloy NTR 110 x 30 (2 tk) – tsingitud või kroom.
Lukk	Siseukse lukk JW 2014. Luku vasturaud 0068. <i>Saab tellida ka erineva lukukorpusega, mille maksimaalne esipaneeli laius on 24 mm.</i>
Kaal	Värvitud 10 M ukseleht ~29 kg.
Garantii	2 aastat



Craft 104, paarisuks



Craft 101 Slide